

vyhlásenie o výkone

č. 30007

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku	PAROC BLT 9
Zamýšľané použitie	Tepelnoizolačné výrobky používané v stavebníctve - granulovaná minerálna vlna inštalovaná na stavbe
Výrobca	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Systém(-y) na posudzovanie a overovanie stability výkonu	Systém 1 pre požiarne zásah. Systém 3 pre ostatné vlastnosti
Harmonizovaná norma	EN 14064-1:2010
Notifikovaný orgán alebo orgány	č. 0809 - Eurofins Expert Services Ltd

Výkonnosť uvedeného výrobku je v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene výrobcu: Helsinki 9.6.2020



Paroc Polska Sp. z o.o.

Adam Orzeszak, manažér predaja, stavebné izolácie

Adam Lakomy, manažér predaja, technické izolácie

Deklarované výkonnostné charakteristiky

TRVANLIVOSŤ POŽIARNÝCH A TEPELNÝCH VLASTNOSTÍ	
Nezlučiteľnosť reakcie na oheň počas času/degradácia	Požiarne vlastnosti minerálnej vlny sa časom nezhoršujú. Európska klasifikácia výrobkov je spojená s obsahom organického spojiva, ktorý sa časom .
Nezmenená tepelná odolnosť v priebehu času/degradácia	Tepelná vodivosť výrobkov z minerálnej vlny sa časom nemení, dlhodobé skúsenosti ukázali, že štruktúrne vlákna sú stabilné a v póroch výrobku nie sú prítomné žiadne iné plyny ako atmosférický vzduch.
Skupina osídlenia Si	Vodorovné konštrukcie: 2 Šikmé konštrukcie, 0-90°: 1

Deklarované výkonnostné charakteristiky

EVIDENCIA	HODNOTA	V SÚLADE S
REAKCIA NA OHŇ		
Euroclass of Fire Reaction	A1	EN 14064-1:2010 (EN 13501-1)
ŤAHOVÉ SPAL'OVANIE		
Kontinuálne spaľovanie	NPD	EN 14064-1:2010
TEPELNÁ ODOLNOSŤ		
Tepelná vodivosť (deklarovaná), "D:		
Horizontálne štruktúry (objemová hmotnosť: g40 kg/m³)	0,041 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
Šikmá konštrukcia, 0-90° (objemová hmotnosť: g60 kg/m³)	0,038 W/mK	EN 14064-1:2010 (EN 12667)
PRIEPUSTNOSŤ VODY		
Absorpcia vody (krátkodobá) WS, (W _p)	NPD	EN 14064-1:2010 (EN 1609)
PRIEPUSTNOSŤ PRE VODNÚ PARU		
Difúzny odpor pary MU, μ	1	EN 14064-1:2010 (EN 12086)
UVOLŇOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK DO VNÚTORNÉHO PROSTREDIA		
Uvoľňovanie nebezpečných látok	NPD	EN 14064-1:2010